

Brandsicherheit Fassade

Lagerungen an Gebäudefassaden müssen brandschutztechnisch korrekt sein, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Mindestabstände zu brennbaren Materialien, nicht brennbare Einhausungen für Müllcontainer und eine sichere Lagerung von gefährlichen Stoffen sind entscheidend.

Brandschutzmassnahmen bei Lagerungen an Fassaden:

- **Mindestabstände:**
Bei der Lagerung von brennbaren Materialien wie Holzresten, Paletten usw. ist ein Mindestabstand von 3 Metern zur Fassade einzuhalten. Dies gilt auch für Einrichtungen aus Holz.
- **Nicht brennbare Einhausungen/Müllcontainer:**
Kunststoffmüllcontainer müssen in nicht brennbare Einhausungen eingestellt sein. Metallcontainer wiederum können an der Fassade gelagert werden.
- **Getrennte Lagerung:**
Je nach Risiken der Stoffe sind diese getrennt in einem oder in separaten Räumen zu lagern.



Wichtige Verhaltenstipps

- Achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit auf eine gute Ordnung.
- Halten Sie Ausgänge und Fluchtwege jederzeit frei.
- Halten Sie Türen zum Treppenhaus immer geschlossen.
- Sorgen Sie dafür, dass Löscheinrichtungen immer ungehindert benutzbar sind.